

## **Informatie Beo-Band:**

### **Aanbevolen paalafstanden:**

Weide : 2 tot 3,5 meter

Rijbak : 2 tot 2,5 meter

Paddock : 2,5 tot 3 meter

Stapmolen : 2 meter

Longeercirkel : 2 meter

Hoe dichters de palen bij elkaar staan, hoe beter het resultaat.

### **Aanbevolen breedte Beo-Band:**

Weide : alle maten

Rijbak : 8 of 10 cm

Paddock : 8 of 10 cm

Stapmolen : 10 cm

Longeercirkel : 10 cm

De kwaliteit van het polyester en de afcoating zijn in alle 3 kleuren zijn gelijk.

Het is tevens aan te bevelen een dun stroomkoordje (6 of 9 RVS draad) te spannen, zowel bij een weide als paddock.

## HANDLEIDING MONTAGE BEO-BAND®

### Hoekpalen

Stevige hoekpalen zijn heel belangrijk voor het op spanning houden van de Beo-Band®. Wij adviseren spoorbuisen of palen met een doorsnede van 14-20 cm, De palen kunt u eventueel nog schoren. Tevens dienen alle palen op dezelfde hoogte te staan voor een nauwkeurig en perfect resultaat.

### Beo-Band®

U rolt de Beo-Band® af aan de binnenkant van het te omheinen object, nadat alle palen op de juiste wijze in de grond zijn gezet. Allereerst dient de Beo-Band® op de juiste hoogte 1 x om de hoekpaal te worden bevestigd (met 2 aluminiumklemmen). Daarna wordt de Beo-Band® op spanning gebracht door middel van een tractor/jeep. Tussendoor voelt u of de Beo-Band® op normale spanning staat, zo ja, dan stopt u met trekken. Zo gauw de Beo-Band® bol staat, dan staat er te veel spanning op. U begint altijd met het monteren van de bovenste rij.

### Aluminium bevestigingsklemmen

U bevestigt de Beo-Band® met de daarvoor benodigde en bijgeleverde aluminiumklemmen of kunststofklemmen. Door een meetlat te gebruiken kunt u met een krijt of stift op elke paal, de juiste hoogte voor de aluminium- of kunststofklemmen markeren. Daarna kunt u met een schroef in het onderste gat de aluminium- of kunststofklem vastzetten, om zo het monteren een stuk makkelijker te maken.

Let op: Vergeet niet de Beo-Band® goed te bevestigen aan de eindpaal, hiermee voorkomt u loslaten en spanningsverlies. De Beo-Band éénmaal om de hoekpaal wikkelen, zodat deze stevig vastzit. Nogmaals denk aan een goede stevige hoek-, ingangs- en eindpaal.

Beo-Band® kan alleen gaan doorhangen zodra een paal niet meer stevig vast in de grond staat, dan verliest Beo-Band® de spanning. Het is te voorkomen om een dun schrikkoord te plaatsen tussen en/of boven de Beo-Band®, zodat u paard of pony niet gaat schuren tegen de paal en de paal omduwt.

Mocht u voor of tijdens het plaatsen van de Beo-Band® vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord voor een goed en degelijk advies